

Hochgeschwindigkeit für komplexeste Aufträge

Die TASKalfa 7004i ist ein Hochgeschwindigkeitssystem, das gerne herausgefordert wird. Sie druckt, scannt und kopiert, auch große und komplexe Aufträge mit einer hohen Seitenzahl. Optional faxen Sie alle Dokumente schnell und zuverlässig. Mit ihren fortschrittlichen Papierverarbeitungsoptionen und den hohen Ein- und Ausgabekapazitäten eignet es sich besonders für Büros oder zentrale Druckereien. Dank neuer Tonertechnologien sind die Druckergebnisse schärfer und detaillierter denn je.



TASKalfa 7004i



A3-SW-Multifunktionssystem

Bis zu 70 Seiten A4 pro Minute

1.200 x 1.200 dpi Auflösung

Abbildung mit Optionen

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera Farblaser, HyPAS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeiger: 25,6cm (10,1 Zoll) Touchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°)
Druck-/Kopiergeschwindigkeit: bis zu 70/35 Seiten pro Minute A4/A3
Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten)
CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz
Speicher: 4 GB RAM, 64 GB SSD
Standard-Schnittstellen: USB 3.0 (Super-Speed), 4 × USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), Steckplätze für option. Schnittstellen, Festplatte, Fax und SD-/SDHC-Karte, NFC
Sicherheitsfeatures: entspricht ISO 15408 (Common Criteria) und IEEE 2600.2, TPM, Secure Boot, Runtime Integrity Check, S/MIME, SCEP, OCSP/CRL, TLS 1.3, SIEM Support, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, IPsec, SNMPv3, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z.B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe
Abmessungen (B × T × H): 602 mm × 665 mm × 790 mm (Basisgerät)
Gewicht: ca. 83 kg (Basisgerät)
Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 40 W, Drucken/Kopieren: 850 W
Geräuschemission¹ (gem. ISO 7779): Bereit: 31,6 dB(A) L_{PA}, Drucken: 54,8 dB(A) L_{PA}
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr: Universalszufuhr: max. 150 Blatt, 52–300 g/m² (Banner: 136–163 g/m², Registerpapier: 136–256 g/m²), A6R–SRA3 (320 mm × 450 mm), Banner: max. 305 mm × 1.220 mm, Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–297 mm × 318 mm oder 216 mm × 356 mm), Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–320 mm × 457 mm), **Max. Papierkapazität inkl. Optionen:** 7.150 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 64–256 g/m², A6R–SRA3
Papierablage: max. 500 Blatt (face-down)
Max. Papierablage inkl. Optionen: 5.000 Blatt

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi, 2 Bit, entspricht 4.800 × 1.200 dpi
1. Seite nach: 3,7 Sekunden
Controller-Sprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3), 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie zweidimensionaler Barcode PDF-417

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Auftragspeicher- und Jobmanagement-Funktion, Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

1. Kopie nach: 3,4 Sekunden
Vorlagenformat: max. A3, **Kopierenvorwahl:** 1–9.999
Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten
Feste Zoomfunktionen: 8 Verkleinerungen, 7 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopie aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formulularverlay, Stempelfunktion, „Leere Seiten auslassen“

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan, DFS Scan, DSM Scan, Mopria Scan
Sangeschwindigkeit: max. 274 Bilder pro Minute in SW und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170)
Auflösung: 1.200 dpi (nur TWAIN/WIA), 600/400/300/200 dpi
Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm
Dateitypen: JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS, PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/ua, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Kurzwahl: 1.000 Nummern, **Adressbuch:** 2.000 Einträge
Speicherempfang: 7.000 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm
Funktionalität: optional Interneffax, PC-Fax (Netzwerkfax), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Empfang/Senden, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, Zweite Faxleitung (Dual-Fax) mit zweitem Fax-System 12

VERBRAUCHSMATERIAL


Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 6% Tonerdeckung.
TK-6345: Toner schwarz für bis zu 40.000 Seiten
WT-8500: Resttonerbehälter für bis zu 70.000 Seiten A4 (bei 6% Tonerdeckung), alternativ kann ein leerer TK-6345 verwendet werden
SH-10: 3 × 5.000 Heftklammern für DF-7120, BF-730/9100
SH-12: 3 × 5.000 Heftklammern für DF-7140
SH-14: 5 × 5.000 Heftklammern für DF-7150

OPTIONEN


Fax System 12: Fax-Kit
Internet Fax Kit (A): ermöglicht den Versand oder Empfang von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung
Scan Extension Kit (A): erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich.
Printing System 17: Fiery Controller

Automatischer Origineleinzug (mit Wendung) DP-7150: max. 140 Blatt, 35–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex) A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Origineleinzug (mit Duplex-Scan) DP-7160: max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm
Automatischer Origineleinzug (mit Duplex-Scan und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung) DP-7170: max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm
Seitliches Papiermagazin PF-7120: max. 3.000 Blatt, 60–300 g/m², B5, A4
Papierkassette PF-7140: 2 × max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Papierkassette PF-7150: 2 × max. 1.500 Blatt, 52–300 g/m², B5, A4
Kassettenverriegelung KPC-12/KPC-13: Schutz gegen Papierdiebstahl
Multifeht-Finisher DF-7120 + AK-7110: max. 1.000 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Multifeht-Finisher DF-7140 + AK-7110: Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschürenehinheit BF-730), max. 52–300 g/m², max. A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Multifeht-Finisher DF-7150 + AK-7110: Hauptfach: max. 4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschürenehinheit BF-9100), max. 52–300 g/m², max. A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 100/50 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Locheinheit PH-7120 für DF-7100/PH-7c für DF-7120/DF-7140/DF-7150: 2-fach/4-fach Lochung, 52–300 g/m², A5R–A3
Mailbox/Sorter MT-730(B) für DF-7140: 7 Fächer à max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3/B4, 60–163 g/m²
Broschürenehinheit BF-730 für DF-7140/BF-9100 für DF-7150: Mittelfalz: 60–256 g/m², A4R, B4, A3, Booklet: max. 20 Blatt (entspricht 80 Seiten, 60–90 g/m²), Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60–90 g/m²), Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R, Mehrfach-Wickelfalz: max. 5 Blatt (60–90 g/m²), max. 3 Blatt (91–120 g/m²)
Z-Falzeinheit ZF-7100 für DF-7140/DF-7150: Z-Falz (Zickzackfalz), Mittelfalz, Wickelfalz
Zuschneibeinheit IS-7100 für DF-7120/DF-7150: 2 Fächer, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Job Separator (intern) JS-7100: max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Versatzablage (intern) JS-7110: max. 250 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Versetzen/Sortieren: B5, A4, B4, A3
HD-15: 320-GB-Festplatte, **HD-16:** 1-TB-Festplatte
Ziffernblock NK-7120: Ziffernastatur
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
Emulationen UG-34: IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System
IB-37: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct)
IB-38: WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IB-51: WLAN-Einkaufkarte (802.11b/g/n)
Unterschrank CB-7200W/CB-7210M: Holz/Metall, mit Rollen

¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).

 Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionsysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
 www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
 www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.