

Vernetzung der nächsten Generation

Mit einem leistungsstarken Prozessor, großen Speicherkapazitäten und erstklassigen Sicherheitsfunktionen bietet die TASKalfa MZ4001ci eine schnelle und zuverlässige Leistung. Die kurze Zeit für den ersten Ausdruck, die intelligenten KI-Funktionen und das 'Cloud Ready'-Design sorgen für eine nahtlose Datenerfassung und Workflow-Effizienz, damit Ihr Büro produktiv verbunden ist.



TASKalfa MZ4001ci



A3-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute

Integrierte cloudfähige Lösungen

1.200 x 1.200 dpi Auflösung

 **KYOCERA**

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera Farblaser, HyPAS Lösungsplattform
Bedienfeldanzeige: 25,6 cm (10,1 Zoll) Farb-Touchscreen, stufenlos neigbar (15°–90°), Lautsprecher für Benachrichtigungstöne

Druck-/Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 40/20 Seiten A4/A3 pro Minute, Duplex Druck-/Kopiergeschwindigkeit: 40 Seiten A4 pro Minute

Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit, 4.800 dpi entsprechend x 1.200 dpi, Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi

Empfohlenes Druckvolumen:¹ durchschnittlich 25.000 Seiten pro Monat

Maximales Druckvolumen:¹ 150.000 Seiten pro Monat

Maximale Lebensdauer:¹ 1.800.000 Seiten oder fünf Jahre

Empfohlenes Scanvolumen:¹ maximal 10.000 Seiten pro Monat

Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden oder weniger

1. Seite nach: 5,1/6,5 Sekunden (SW/Farbe)

1. Kopie nach: 5,1/7,4 Sekunden (SW/Farbe) über Original-einzug, 4,5/5,9 Sekunden (SW/Farbe) über Vorlagenglas

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz

Speicher: Standard 4 GB RAM + 128 GB SSD, optional 320 GB oder 1 TB Festplatte

Standard-Schnittstellen: USB 3.0 (Super-Speed),

4 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az Unterstützung),

2 Steckplätze für optionale interne Schnittstellen oder

Faxkarte, NFC Tag, optional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac),

Steckplatz für optionale SD-Karte

Abmessungen (B x T x H): 602 x 665 x 790 mm

Gewicht: 90 kg

Netzspannung: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 45 W,

Drucken/Kopieren: 660 W

Geräuschemission (gem. ISO 7779): Bereit: 30,9 dB(A) LpA,

Drucken/Kopieren: 50,7/51,3 dB(A) LpA (SW/Farbe)

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS-kompatibel.

SICHERHEITSFUNKTIONEN

TPM (Trusted Platform Module), Secure Boot, Run-time Integrity Check, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten), gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52–300 g/m²

(Banner: 136–163 g/m², Registerpapier: 136–256 g/m²),

A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Banner: max. 305 mm x

1.220 mm, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 457 mm),

Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–A4R,

Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

max. Papierkapazität inkl. Optionen: 7.150 Blatt A4

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–256 g/m²,

A6R–SRA3

Papierablage: max. 500 Blatt (face-down)

Max. Papierablage inkl. Optionen: 5.000 Blatt

DRUCKFUNKTION

Controller-Sprache: PRESCRIBE

Emulation: PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript

3-kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-Direct Print und

OpenXPS

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows Betriebssysteme,

Mac OS X Version 10.9 oder höher, Unix, Linux und weitere

Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 Fonts (PCL6), 136 Fonts (KPDL3),

4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap-Font, 45

eindimensionale Barcodes sowie zweidimensionaler Barcode

PDF-417

Druckfunktionen: Verschlüsselter PDF 2.0-Direktdruck, IPP-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, sicheres Drucken über SSL, IPSec, SNMPv3, Schnellkopie, Proof and Hold, privater Druck, Bannerdruck, Speicherung von Aufträgen und Auftragsverwaltungsfunktionen, Super Resolution

Unterstützung für mobiles Drucken: AirPrint, Mopria, NFC,

Direct Wi-Fi (optional), MyPanel und KYOCERA Mobile Print

App für iOS und Android, Microsoft Cloud Printing

KOPIERFUNKTION

Vorlagenformat: max. A3

Kopienvorwahl: 1–9.999

Zoombereich: 25–400% in 1% Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Belichtungsmodus: Automatisch, 17 Stufen

Bildanpassungen: Text + Foto, Foto, Text, Grafik/Karte

Funktionen: Scan once – Copy many (Mehrfachkopien aus

dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1, 4-in-1- und

8-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung,

Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste

für laufende Aufträge, Formularoverlay, Randverschiebung,

„Leere Seiten auslassen“, Ausweiskopie, Schutz vertraulicher

Dokumente

SCANFUNKTION

Funktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB

3.0, Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box, TWAIN (Netzwerk),

WSD-Scan (WIA-Treiber Netzwerk), DFS-Scan, DSM-Scan,

Löschen und Hervorheben von Handschrift, Verhinderung

von Bildfehlern, Ausweis-Scan

Scangeschwindigkeit: max. 274 Bilder pro Minute in SW

und Farbe (A4, 300 dpi, duplex, mit DP-7160/DP-7170)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256

Graustufen pro Farbe, 1.200 dpi (mit TWAIN- und WIA-

Treiber)

Max. Scanformat: A3, Banner bis zu 1.900 mm

Vorlagenerkennung: Text, Foto, Text + Foto, heller Text/

feine Linien, für OCR optimiert

Dateitypen: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS,

verschlüsseltes PDF, stark komprimiertes PDF, PDF/A-1a/b,

PDF/A-2a/b/u, Durchsuchbares PDF (Option), MS Office-

Datei (Option)

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: 33,6 kbps

Übertragungszeit: weniger als 3 Sekunden (JBIG)

Scangeschwindigkeit: 2 Sekunden oder weniger

Vorlagenformat: max. A3, Banner bis 1.600 mm

Kompressionsverfahren: JBIG, MMR, MR, MH

Merkmale: Netzwerkfax, Rotationsübertragung, Rotations-

empfang, verschlüsselte Übertragung und verschlüsselter

Empfang, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang, Mailbox,

Ferndiagnose, Abrufübertragung und -empfang, Rund-

sendung, Optional Internetfax, Dualfax mit zweitem Fax-

system 12 oder 14

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerkapazität für A4 bei 5%

Tonerdeckung.

TK-8585K: Toner-Kit schwarz für bis zu 30.000 Seiten

TK-8585C, TK-8585M, TK-8585Y: Toner-Kit cyan, magenta,

gelb für jeweils bis zu 20.000 Seiten

TK-8625K: Toner-Kit schwarz für bis zu 40.000 Seiten

TK-8625C, TK-8625M, TK-8625Y: Toner-Kit cyan, magenta,

gelb für jeweils bis zu 24.000 Seiten

WT-8500: Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten A4

(bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe

zu SW von 3:7), alternativ kann ein leerer TK-8585K/8625K

verwendet werden

SH-10: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7100, DF-7120,

BF-730 und BF-9100

SH-12: 3 x 5.000 Heftklammern für DF-7140

SH-14: 5 x 5.000 Heftklammern für DF-7150

OPTIONEN

Fax System 12, Fax System 14: Fax-Kit

Internet Fax Kit (A): ermöglicht den Versand oder Empfang

von Faxen über das Internet ohne Telefonleitung

Scan Extension Kit (A): erstellt per integrierter optischer

Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF

direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen

Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein

separater Server erforderlich.

Printing System 17: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15B: Schnittstellenkarte für

Fiery Controller

DP-7150: automatischer Origineleinzug mit Wendung, max. 140 Blatt, 35–160 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

DP-7160: automatischer Origineleinzug mit Dual-Scan, max. 320 Blatt, 35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex),

A6R–A3, Banner bis zu 1.900 mm

DP-7170: automatischer Origineleinzug mit Duplex-Scan

und Ultraschall-Mehrfacheinzugerkennung, max. 320 Blatt,

35–220 g/m² (Simplex), 50–220 g/m² (Duplex), A6R–A3,

Banner bis zu 1.900 mm

DT-730(B): Dokumentenablage

PF-7120: seilförmiges Papiermagazin, max. 3.000 Blatt A4,

60–300 g/m²

PF-7140: Papierkassette, 2 x max. 500 Blatt, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3

PF-7150: Papierkassette, 2 x max. 1.500 Blatt, 52–300 g/m²,

A4

DF-7100: interner Multiheft-Finisher, max. 500 Blatt A4,

52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max. 50 Blatt A4/30

Blatt A3 an 3 Positionen

DF-7120 + AK-7110: Multiheft-Finisher, Hauptfach: max.

1.000 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität max.

50 Blatt A4/30 Blatt A3 an 3 Positionen, AK-7110 (zwingend

erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

DF-7140 + AK-7110: Multiheft-Finisher, Hauptfach: max.

4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschüreneinheit

BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3, Nebenfach: 200 Blatt

A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität 65 Blatt A4/30

Blatt A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110 (zwingend

erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

DF-7150 + AK-7110: Multiheft-Finisher, Hauptfach: max.

4.000 Blatt A4 (3.000 Blatt bei verbauter Broschüreneinheit

BF-9100), max. 52–300 g/m², A6R–SRA3, Nebenfach:

200 Blatt A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftkapazität

100/50 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, B5–SRA3, AK-7110

(zwingend erforderlich): max. 100 Blatt, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3

AK-7110: Übergabeeinheit für DF-7120 und DF-7140:

100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3

PH-7120 für DF-7100: Lochereinheit, 2-fach/4-fach Lochung,

52–300 g/m², A5R–A3

PH-7C für DF-7120/DF-7140: Lochereinheit, 2-fach/4-fach

Lochung, 52–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) für DF-7140: Mailbox/Sorter, 7 Fächer je

max. 100 Blatt A4, 50 Blatt A3, 60–163 g/m²

BF-730 für DF-7140/BF-9100 für DF-7150:

Broschüreneinheit, Mittelfalz: 60–256 g/m², A4R, A3,

Booklet: max. 20 Blatt (entspricht 80 Seiten, 60–90 g/m²),

Falz ohne Heftklammern: max. 5 Blatt (60–90 g/m²),

Wickelfalz: 60–105 g/m², A4R, Mehrfach-Wickelfalz:

max. 5 Blatt (60–90 g/m²), max. 3 Blatt (91–120 g/m²)

JS-7100: interner Job Separator, max. 100-Blatt-Ablage,

52–300 g/m², A6R–SRA3

JS-7110: interne Versatzablage, max. 250-Blatt-Ablage,

52–300 g/m², A6R–SRA3, Versetzen/Sortieren: A4, A3

Banner Guide 10: Bannerzuführung, max. 10 Blatt

HD-15: 320 GB-Festplatte

HD-16: 1 TB-Festplatte

NK-7120: Ziffernblock

Keyboard Holder 10: Tastaturhalterung

UG-33 AC: ThinPrint-Unterstützung

UG-34 AC: Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

USB-Kartenleser + Card Authentication Kit (B) AC:

vereinfachte Authentifizierung am System

IB-37: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct,

2,4/5 GHz)

IB-38: WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, 2,4

GHz)

IB-53: Gigabit-Netzwerkschnittstelle (10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T)

IB-54: WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct,

2,4/5 GHz)

IB-51/55: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

Platen cover Type (E): Originalabdeckung

CB-7200W: Unterschränk (Holz)

CB-7211M: Unterschränk (Metall)

LIEFERUMFANG:

Drucker, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel

Treiber-DVD, Software und Benutzerhandbuch nicht im

</



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. TASKalfa ist ein registrierter Markenname der KYOCERA Document Solutions Inc. PRESCRIBE ist ein Markenname der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.